

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Üretici Adı ve Adresi	: MULTİPLAN YALITIM SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş. G.O.S.B. İhsandede Caddesi No:111/B Gebze/KOCAELİ / TÜRKİYE
Ürün Ticari Adı	: MULTİPLAN ELVALOY KEE
Tanım	: UV Dayanımlı, Donatılı PVC Çatı Su Yalıtım Membranı
İlgili Avrupa Standardı	: TS EN 13956
Uygulama	: Mekanik sabitleme
Standart Boyutlar	: En: 1100 mm ; 1620 mm Kalınlık: 1,2 mm; 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm

ÖZELLİKLER	GEREKLİ MİN. DEĞER	TEST SONUÇLARI	BİRİM	TEST METODU
GÖRÜNÜR KUSURLAR	Kusursuz	Kusursuz	-	TS EN 1850-2
SU GEÇİRİMSİZLİK	Su Geçirimsiz	Su Geçirimsiz	-	TS EN 1928
DIŞ YANGIN PERFORMANSI	B _{roof} (t1)	Broof (t1)	-	TS EN 13501-5
YANGINA TEPKİ	E Sınıfı	E Sınıfı	-	Sınıflandırma TS EN 13501-1
EK YERİ SOYULMA MUKAVEMETİ	≥ 200	≥ 300	N/50mm	TS EN 12316-2
EK YERİ KAYMA MUKAVEMETİ	≥ 800	≥ 900	N/50mm	TS EN 12317-2
ÇEKME MUKAVEMETİ	≥ 800	≥ 1000	N/50mm	TS EN 12311-2
KOPMA UZAMASI	≥ 15	≥ 60	%	TS EN 12311-2
DARBE DAYANIMI	≥ 400	≥ 1000	mm	TS EN 12691
STATİK YÜK DAYANIMI	≥ 20	≥ 20	kg	TS EN 12730
YIRTILMA DİRENCİ	≥ 180	≥ 200	N	TS EN 12310-2
BİTKİ KÖKÜ DAYANIMI	Uygun	Uygun	-	TS EN 13948
BOYUTSAL KARARLILIK	≤ 1	≤ 1	%	TS EN 1107-2
SOĞUKTA ELASTİSİTE	≤ -20	≤ -50	°C	TS EN 495-5
UV DAYANIMI (1000 s)	Dayanımlı	Dayanımlı	-	TS EN 1297
SU DAHİL SIVI KİMYASALLARA MARUZ BIRAKMA (28 Gün / 23°C)	Dayanımlı	Dayanımlı	-	TS EN 1847
DOLU TANELERİNE DAYANIM	≥ 17	≥ 17	m/s	TS EN 13583
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ TAYİNİ	≥ 18.000 ± %30	≥ 18.000 ± %30	μ	TS EN 1931